

Стул Стендап, пластик, рег. 3-5, 4-6, 5-7, круглая труба.

Стул регулируется по высоте, соответствует ростовым группам 3-5, 4-6 и 5-7. Соответствует высоте: гр. 3-5 – 340 мм, 380 мм, 420 мм, гр. 4-6 – 380 мм, 420 мм, 460 мм, гр. 5-7 – 420 мм, 460 мм, 500 мм.

Механизм регулировки телескопический, травмобезопасный. Фиксация производится 4-я винтами М6х10 по два с каждой стороны. Для регулировки требуется шестигранный ключ 5 мм.

Металлический каркас стула сборно-сварной, изготавливается из трубы с толщиной стенки 1,5 мм. Сваривается электродуговой сваркой в среде защитных газов.

Нижняя рама каркаса изготовлена из трубы круглого сечения диаметром 32 мм, перемычка из трубы круглого сечения диаметром 12 мм. На опоры надеты пластиковые протекторы, исключающие повреждение напольного покрытия.

Верхняя рама каркаса изготовлена из двух труб плоскоовального сечения 30х15. К ним приварены две вертикальные стойки из трубы круглого сечения диаметром 28 мм с отверстиями для регулировочных винтов. Между собой соединены двумя стяжками из стальной полосы сечения 30х4 мм. Торцы плоскоовальной трубы закрыты пластиковыми заглушками.

Каркас окрашен износостойкой полимерной краской, методом порошкового напыления.

Комплект сидение и спинка изготовлен из полипропилена. Крепление сидения осуществляется четырьмя винтами М6х10 снизу в специально предназначенные для этого места. Спинка надевается сверху на торцы плоскоовальной трубы по принципу самофиксации. Внешний габарит спинки 410х173 мм, толщина пластика спинки 6 мм, внешний габарит сидения 390х365 мм, толщина 18 мм. Горизонтальный габарит стула 510х410 мм, высота стула по спинке рег. 3-5 – 755 мм максимальная, рег. 4-6 – 795 мм максимальная, рег. 5-7 -835 мм максимальная
Стул поставляется потребителю в сборе с регулировкой по максимальной высоте.